



产品特点

GLP/ISO格式
以GLP/ISO格式记录保存重量值
含日期、时间和序列号

用户权限管理
保存操作员的实验记录

配方数据库
可储存99种配方
每种配方20组数据

全自动内部校准
一键触发内校、全自动时间触发内校

波特率可调

稳定性可调

灵敏度可调

速度可调

- 全新一代高精度传感器，配备高速、高度集成的称重芯片，快速获得准确称量结果
称量环境过滤器确保始终可靠的结果
- 全量程去皮、单位转换、打印功能、串行输出、累加功能、峰值保持、上下限检重、百分比称重、动物称重、密度功能、毛净皮重、校准模式、时钟功能等13种应用程序
- g/mg/ct/oz等13种计量单位转换
- LCD液晶显示，LCD白色背光黑色字体
- 支持多语言：英/德/法/意/西班牙语/葡萄牙语
- 高科技材质塑料键盘保护，压铸铝合金外壳，可防止称重传感器受到冲击和环境影响，并且耐受刺激性化学品；
- 四面防静电涂层玻璃防风罩，全面提升天平的防静电抗干扰能力
- 动态温度补偿，实时修正环境温度波动对称量结果的影响
- 过载报警、故障报警、水平指示器，定时开关机，校准数据

IS-AI半微量分析天平参数表

IS-AI SEMI-MICRO ANALYTICAL BALANCE SPECIFICATIONS

产品型号	IS214AI	IS314AI	IS414AI	IS514AI	IS614AI	IS1104AI
最大称量	220g	310g	410g	510g	610g	1100g
精度	0.1mg					
稳定时间	≤2s					
显示方式	LCD（white back light with black font）白色背光黑色字体					
秤盘尺寸	Φ80mm					
使用温度	5-35℃					
重复性	0.1mg重量≤220g 0.3mg从220g到310g 0.35mg从310g-610g					
线性	±0.5mg					
防风罩尺寸	162mmx171mmx225mm					
校准砝码	External（Internal）Calibration					
输出端口	RS232（标配）RS485/打印机（选配）					
外形尺寸	345mmx215mmx345mm					
毛净重	7Kg					